

VL 280

Prestazioni motori 4 poli – Servizio S1 – Protezione IP23S

Performances motors 4 poles - Duty S1 – Protection IP23S

	Velocità nominale <i>Nominal speed</i>	Potenza nominale <i>Nominal power</i>	Coppia nominale <i>Nominal torque</i>	Tensione nominale <i>Nominal voltage</i>	Corrente nominale <i>Nominal current</i>	Coppia massima <i>Maximum torque</i>	Velocità massima a potenza costante <i>Maximum speed at constant power</i>	Velocità meccanica massima <i>Maximum mechanical speed</i>	Inerzia rotore <i>Rotor inertia</i>	Peso <i>Weight</i>
Type	nn rpm	Pn kW	Tn Nm	Vn V	In A	Tmax Nm	np rpm	nmax rpm	J kgm ²	Kg
VL 280 S	700	210	2900	400	370	4650	900	3000	3,93	1290
	840	250	2860		439	4570	1100			
	1000	310	2800		535	4480	1400			
	1500	405	2680		685	4250	1500			
VL 280 M	600	200	3500	400	366	5600	700	3000	4,70	1520
	700	245	3468		434	5540	900			
	870	309	3391		530	2424	1100			
	1170	400	3270		688	5200	1600			
VL 280 L	570	225	3780	400	410	6045	700	3000	4,70	1520
	720	280	3720		503	5950	900			
	1000	370	3600		650	5760	1300			
	1500	525	3315		907	5300	1600			